/ Descriptions

SOT-89 ṂṂ Ḅ я Ṯ ɻ ó ϒ я ʜ

/ Features

ă ı я Ṯ ı □ ỷ ϒ ϑ Ṇ ı ɔ ȷ ϡ ɔ я ˡ ȷ̈ 30V ı ˉ õ ɔ ╚ 2.5₱A ı ȷ¸ ɔ я ϒ ỷ χ ° 2 (ı ϒ ᵀ AEC-Q100 ‰ ɔ ˡ ˎ ó ļ ∂ ı ṇ ғ β

₱ °

/ Applications

ᵴ ᴿ ɻ ɔ ◊ ϕ ᵗ ı ụ ʒ ϕ ᵗ ı _ ļ ⁼ ð ļ ϕ ᵗ ı ◗ ’ ∩ ᶜ Ẓ ᵻ ▒ ⊬ ļ ∂

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



X X X

/ Marking

ð м ϒ ب ˝ /

v ̈Ω	ʏ N	̈Ω Ë	D

├ χ þ ' ʜ ʇ ƀ Φ ʃ ʇ ʌ ص ك R ° ʃ ʇ ω ƶ ħ Ë ı ˡ Ǐ Ḿ ʜ ʇ ⇔ Ψ ό ̈Ω q ك v ̈Ω ĸ ĩ ƀ Φ ʃ ʇ ▒ ƶ Ë ı Ç á ɑ ɲ ʜ ʇ ƥ Ĵ h ̩ ̩ þ ᵘ ƀ Φ þ ' ʜ ʇ ƫ Ή ƺ Ť Ă ƥ ʌ Ḿ ω ƶ ‖ ص ʃ ʇ ı Ʊ ʏ ħ ό ˡ Ǐ h ˙ ẽ φ

v ̈Ω	ʏ N	‖ ; ʃ ʇ	ω ɳ Ë	Ɛ ʒ Ë	ω ƶ Ë	D
		≤ ≤				

/ Electrical Characteristic Curve

ژ ↻ ɔ я ژ ˛ ɔ я



├ χ ɖ ḧ ق ذ ɔ ╙

ژ ˛ ɔ я ق ذ ɔ ╙



├ χ ɖ ḧ ژ ↻ ɔ я

ژ ˛ ɔ я □ ẙ



├ χ ɖ ḧ ژ ↻ ɔ я ı ɖ ḧ ق ذ ɔ ╙

/ Typical Application Circuit

g Ẓ ɬ



ڑ ڑ ɔ ╚ ɔ я ɔ ` н



˜ ت ʒ ǐ Ẓ ɬ



/ Package Dimensions



Symbol	Min	Max	Symbol	Min	Max
A	4.4	4.7	a1	0.36	0.56

BRCO7550RTAQ

DATA SHEET