BRCS005N04SHSL

ŵ ŷ	Ņ		
	Ņ		
ŵ Ŷ			
		¤	
ŵ	Ņ		
ŵ	ç		Ņ
ŵ	ç		

≤

≤ μ ≤

		μ				
						μ
					¤	
		μ				
						Ω
						Ω
		μ				

/ Electrical Characteristic Curve







/ Package Dimensions





Dimensions In Millimeters			Dimensions In Millimeters		
Symbol	MIN.	MAX.	Symbol	MIN.	MAX.
A	1.00	1.30	E	4.95	5.30
A1	0.00	0.15	E1	3.50	3.70
A2	0.98	1.12	e	1.27 BSC.	
b	0.35	0.50	H	5.95	6.25
b1	0.32	0.46	L	-	0.25
b2	4.02	4.41	L1	0.20	0.50
b3	4.00	4.37	L2	0.27	0.53
c	0.19	0.25	L3	0.80	1.00
c1	0.19	0.23	θ	0°	8°
c2	0.21	0.30			

/ Marking Instructions



BR

****

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

± ± ± ±

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ±

/ Packaging SPEC.

	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box