TO-252 MOS

P-CHANNEL MOSFET in a TO-252 Plastic Package.

Low On-Resistance, fast switching,HF Product.

Power Management of Industrial DC/DC Converter.







PIN1 G PIN 2 D PIN 3 S PIN 4 D

See Marking Instructions.

| Parameter | Symbol | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turn-On Delay Time | $t_{d(on)}$ | $V_{GS}$=-10V $V_{DS}$=-15V<br>$R_L$=0.75Ω $R_{GEN}$=3Ω | | | | |


10
$V_{DS}$=-15V
$I_D$=-20A
4000
3500
$C_{iss}$


-$V_{DS}$ (Volts)


10
0.01
100
1E-05
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
Pulse Width (s)




单位：mm

| Symbol | Dimensions In Millimeters | | Symbol | Dimensions In Millimeters | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Min | Max | | Min | Max |
| B | 0.95 | 1.25 | e1 | 2.24 | 2.4 |
| b1 | 0.45 | 0.55 | e2 | 0.85 | |
| k | 0.45 | 0.55 | k1 | 1.80 | |
| L | 6.45 | 6.75 | L3 | 0.60 | 0.90 |
| A | 0.00 | 0.10 | D1 | 5.10 | 5.50 |
| K | | | | | |

52

TO-252




Note:

| | |
|---|---|
| BR: | Company Code |
| 070P03: | Product Type |
| ****: | Lot No. Code, code change with Lot No |

## Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)